



# “ВД АВТО ИНЖИНИРИНГ”

## Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Коласа 73-411

тел./факс (+375 17) 2625754, (+375 17) 2662350, (+375 17) 2622529

E-mail: [officevdavto@gmail.com](mailto:officevdavto@gmail.com), <http://www.vdavto.by>, <http://www.vdavto.com>

УНН 191484642, ОКПО 379701535000

Р/с 3012068871003 в ЗАО «Идея Банк», г. Минск, ул. З. Бядули, 11, код 755

### VI 868 TREK



**VI 868 TREK** предназначен для базового GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE.

**VI 868 TREK** определяет координаты, скорость, пробег и передает всю информацию на сервер с помощью GPRS.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт передачи данных	GSM 900/1800
Каналы связи	GPRS, SMS для настройки
Класс GPRS	10
GPS и GSM антенны	Внутренние
Тип навигационной системы	GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU
Акселерометр	+
Защищенный вход питания	+
SIM-карты	1
Цифровые входы	1
Цифровые выходы	1
Аналоговые входы	2
Диапазон напряжения цифровых входов	от 0В до 40В
Напряжение питания	12/24В
Типовой потребляемый ток (12В)	60мА
Максимальный потребляемый ток (12В)	350мА
Объем энергонезависимой памяти	2МБ (65 000 записей)
Внутренний аккумулятор	1 000мА
Рабочая температура	от -30 °С до +80 °С

Габариты	90 x 58 x 21 мм
Масса	110 г.
Класс защиты корпуса	IP54

- Бюджетное устройство обеспечивает качественный трекинг и контроль работы зажигания.
- Встроенный аккумулятор позволяет устройству работать до 12 часов при отсутствии внешнего питания.
- Защита цепей питания на уровне премиум моделей.
- Возможность использования как сигнализации с функцией удаленной блокировки двигателя по SMS.
- При потере мобильной связи записывает и хранит 65 000 записей (несколько недель), и автоматически передает накопленные данные на сервер по GPRS после восстановления связи.
- Поддержка FOTA (firmware-over-the-air) – возможность удаленной смены настроек и прошивки оборудования.
- Возможность синхронизации конфигурации и прошивок через облачный сервис.
- Антиджамминг – детектор глушения GSM-сигнала.
- Имеет открытый протокол передачи данных и совместимость со всем популярным ПО.