



“ВД АВТО ИНЖИНИРИНГ”

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Коласа 73-411

тел./факс (+375 17) 2625754, (+375 17) 2662350, (+375 17) 2622529

E-mail: officevdavto@gmail.com, <http://www.vd-avto.com>, <http://www.vdavto.com>

УНН 191484642, ОКПО 379701535000

Р/с 3012005000003 в ЗАО «БМБбанк», г. Минск, Ул. Сурганова, 28, код 840

Технические характеристики АВМ-8



Общие технические характеристики

Номинальная мощность, кВА22.8

Номинальный ток, А99,1

Номинальное напряжение, В400/230

Частота тока, Гц50

Параметры трактора

Рекомендуемая мощность двигателя трактора, л.с. (кВт)60 (45)

Частота вращения В.О.М., об/мин430

Мощность В.О.М., л.с. (кВт)36 (27)

Генератор

Типсинхронный

Степень защитыIP 23

Редуктор

ТипШестеренчатый

Трансмиссионное маслоSAE 80W-90

Объем масла в редукторе, л0,7

Габариты

Длина, мм1130

Ширина, мм800

Высота, мм932

Вес, кг211

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2-х полюсный автомат защиты;
- Защита от остаточного тока;
- Защищенная розетка 64А;
- Защищенная розетка 16А;
- Выключатель при понижении напряжения;
- Панель индикации параметров агрегата (U-напряжение, I-ток, P-сила тока, H-частота, счетчик моточасов)