

“ВД АВТО ИНЖИНИРИНГ”

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Коласа 73-411

тел./факс (+375 17) 2625754, (+375 17) 2662350, (+375 17) 2622529


E-mail: officevdavto@gmail.com, <http://www.vdavto.by>, <http://www.vdavto.com>

УНН 191484642, ОКПО 379701535000

Р/с 3012068871003 в ЗАО «Идея Банк», г. Минск, ул. З. Бядули, 11, код 755



BI 310 CICADA



BI 310 CICADA предназначен для GPS-мониторинга и контроля подвижного объекта по координатам GPS или LBS.

ВСТРОЕННАЯ БАТАРЕЯ

Не перезаряжаемая, емкость батареи 3200 мА - отправка около 1400 позиций на одном заряде

Перезаряжаемый аккумулятор, емкость 1400 мА - отправка около 750 позиций на одном заряде

Перезаряжаемый аккумулятор, емкость 700 мА - отправка около 350 позиций на одном заряде

BI 310 CICADA определяет координаты по GPS или LBS и передает всю информацию на сервер с помощью GPRS.



- Устройство является полностью автономным и не требует монтажа.
- Внутренний аккумулятор позволяет работать до 4 лет при отправке данных 1 раз в сутки.
- За счет маленьких размеров доступно множество вариантов для скрытого размещения в автомобиле или грузе.
- Не поддается обнаружению диагностическими приборами.
- Поддержка FOTA (firmware-over-the-air) – возможность удаленной смены настроек и прошивки оборудования при очередном сеансе связи с сервером.
- Имеет открытый протокол передачи данных и совместимость со всем популярным ПО.



Технические характеристики

Параметры	Характеристики
Стандарт передачи данных	GSM 900/1800
Каналы связи	GPRS
Класс GPRS	10
GPS и GSM антенны	Внутренние
Тип навигационной системы	GPS + LBS
SIM-карты	1
Внутренний аккумулятор	700 мА / 1400 мА / 3200 мА
Рабочая температура	от -30° до +70° С
Габариты (Д x Ш x В)	55 x 70 x 22 мм
Масса	90 г.
Класс защиты корпуса	IP65



ГАРАНТИЯ
2 года



НАЛИЧИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ



НАЛИЧИЕ ВСЕЙ
НЕОБХОДИМОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ



ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
МЕНЕДЖЕРА ЗА
КАЖДЫМ ПАРТНЕРОМ

