



“ВД АВТО ИНЖИНИРИНГ”

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Коласа 73-411

тел./факс (+375 17) 2625754, (+375 17) 2662350, (+375 17) 2622529

E-mail: andreyvdauto@gmail.com, <http://www.vd-avto.com>, <http://www.vdavto.com>

УНН 191484642, ОКПО 379701535000

Р/с 3012005000003 в ЗАО «БМБбанк», г. Минск, Ул. Сурганова, 28, код 840

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАСХОДОМЕРОВ

Подходит для серии VZO, DFM и прочих.



Монтажный комплект (далее М.К.) предназначен для подключения к топливной магистрали следующих расходомеров: **VZO4-8; VZO4-8 OEM; VZO 4 V; DFM 8D; DFM 8S**; серии расходомеров **DFM** белорусского производства и другие.

Наименование и состав монтажного комплекта

(Возможна комплектация монтажного комплекта под индивидуальную заявку Заказчика)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ
1	Клапан обратный	1	Шт.
2	Пластина для крепления	1	Шт.
3	Угольник поворотный	5	Шт.
4	Хомут червячный	6	Шт.
5	Шайбы D14 (кольцо уплотнительное медное)	10	Шт.
6	Шайбы D10 (кольцо уплотнительное медное)	2	Шт.
7	Штуцер-переходник 1или 2	1	Шт.
8	Штуцер-переходник 4 VZO 4	1	Шт.
9	Штуцер-переходник 3 VZO4	1	Шт.
10	Штуцер-переходник 4 VZO 8	1	Шт.
11	Штуцер-переходник 3 VZO 8	1	Шт.
12	Болт поворотного угольника	1	Шт.
13	Болт M8x30 (M5x14)	2	Шт.
14	Гайка M8 (M5)	2	Шт.
15	Заглушка	1	Шт.



Клапан обратный предназначен для установки после расходомера. Предотвращает создания ложных импульсов, защищает от гидроударов. Внутри клапана установлена пружина меньшей упругости по сравнению с перепускным.



Клапан перепускной (КП) предназначен для замены штатного КП или создания нужного давления в топливной магистрали. Внутри клапана установлена жесткая пружина для создания нужного рабочего давления.



Штуцер переходник 1 предназначен для установки перепускного клапана при изменении штатной схемы топливоподачи. Устанавливается обычно на фильтре тонкой очистки, до расходомера.



Штуцер переходник 2 предназначен для установки КП при изменении штатной схемы топливоподачи. Устанавливается обычно на фильтре тонкой очистки, до расходомера на двигателях ЯМЗ.



Штуцер переходник 3 предназначен для установки на вход расходомеров VZO, производства «Акваметро». Облегчает монтаж и сборку соответствующих датчиков и счетчиков расхода топлива.



Штуцер переходник 4 предназначен для установки на вход и выход расходомеров VZO производства «Акваметро». При не возможности установки на вход штуцера переходника 3 монтируется штуцер переходник 4.

